Ceres EVO

Equipos arrastrados adaptados a la realización de tratamientos fitosanitários con proyección de chorro en medianas y grandes explotaciones. Disponemos de una amplia gama de accesorios capaces de adaptar los equipos a las diferentes necesidades de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DE TANQUE
2000 . 2500 . 3000 L

BOMBA
Comet Modelo BP . 135 . 171 . 241 . 281 l/Min

BARRAS
18 m . 21 m . 24 m



Ceres EVO
3000 Litros

- Depósito en polietileno con vaciado total.
- Depósito suplementario para limpieza del operario.
- Depósito suplementario para limpieza del circuito.
- Nivel del depósito externo mecánica.
- Agitador hidráulico inspeccionable (2 unidad).
- Válvula 3 vías para aspiración.
- Válvula esférica de dos vías para descarga.
- Chasis en acero reforzado galvanizado con pintura termo-endurecida en resina de poliéster.
- Premezclador 35 Litros con circuito independiente.
- Envase para productos.
- Tubo autollenado Ø 50 c/ enganche rápido (5 m).
- Rueda 9,5 R44 (20001).
- Rueda 11,2 R44 (2500/3000 L).
- Cardán B2 21HPx1000mm.
- Barras hidráulicas equipadas con sectores Inox.
- Auto-nivelante con bloqueo manual.
- Cierre hidraúlico con 2 pistones (barra 18 m).
- Cierre hidraúlico con 4 pistones (barra 21/24 m).
- Elevador con paralelogramo.
- Suspensión neumática con depósito de nitrógeno.
- Boquillas Jets UNI-JET.
- Geometría variable (barra 21/24 m).
- Distribuidor electro-hidráulico con cuadro de 5 funciones.
- 3 secciones independientes (barra 18 m).
- 7 sectores independientes (barra 21/24 m).
- **Sistema de elevación y suspensión.**
- Prime + suspensión neumatica R2.
- Prime + suspensión Fleximatic F2.
- Otras configuraciones disponibles.